



# NG2000

**NG2000** é um gerador de névoa da **BR Security**. Ele abrange galpões agrícolas, estoques e centro de distribuição. Trata-se de uma máquina de grande porte, desenvolvida para oferecer proteção rápida e eficiente em grandes ambientes.

Seu desempenho garante a dispersão de névoa densa em segundos, reduzindo a visibilidade e dificultando qualquer ação criminosa.



## Até 2 anos de garantia

Qualidade europeia, fabricação nacional. Consulte sua garantia da **NG2000** com a BR Security.



## Bico direcional

Bico direcional com possibilidade de inclinação de até 60°.



## Fluído de névoa NG2000

Recipiente de 1,6L robusto e reutilizável, que gera névoa branca e seca.

Troca simples, segura e sem risco de vazamento.



O gerador NG2000 foi projetado especialmente para o mercado sul-americano, atendendo de forma completa às suas necessidades.

## Características:

- Dispara 2.800 m<sup>3</sup> em 110 segundos.
- Programação de tempo de disparo precisa, ajustável em segundos.
- Compatibilidade com todas as centrais de alarme ou sistema de segurança.
- Memória de registro de dados (LOG de eventos)
- Placa de ethernet e serial integrada para monitoramento detalhado e acionamento remoto
- Acesso ao Cloud gratuito, possibilitando configurações e acionamento remoto
- Slot para cartão SD dedicado ao armazenamento de registros.

## Especificações

Performance da névoa, exemplos:

60 seg.: 1500m<sup>3</sup>

110 seg.: 2800m<sup>3</sup>

Recipiente de 1,6l de fluído reutilizável incluso

Total da capacidade do fluído: 2 disparos completos

Medição de fluído através de sensores

Resistência de aquecimento: 1300W

Conexão de rede: 230V, 50Hz ou 60Hz

Consumo em espera após aquecimento: 60W

Tempo de aquecimento do frio: 50-55 min.

Tempo de reaquecimento: 25-30 min.

Temperatura de funcionamento máx.: 80°C

5 sinais de entradas e 3 sinais de saídas

Entrada específica para central de incêndio

Backup de eletrônicos e bomba (2x12V, 1.2ah)

Backup após queda de alimentação AC: 1h

Teste de bateria automático incorporado

Sinais indicativos: Óticos, auditivos e elétricos

Revestimento de aço anti-sabotagem e impactos

Cores disponíveis: Branco

Dimensões: C 480mm X A 160mm X L 300mm

Peso de instalação: 16.5kg

NEVO  
global